



Hako-Citymaster 1200

Technische Daten.

Motor: Wassergekühlter, 4-Zylinder YANMAR Dieselmotor, 35,4 kW bei 3.000 U/min, eingestellt auf 33,0 kW bei 2.600 U/min. Direkte Kraftstoffeinspritzung, Hubraum 2.189 ccm. Tankinhalt 60 Liter. Motor erfüllt Abgasrichtlinie 97/68/EG Stufe IIIa.

Getriebe: Hydrostatischer Fahrtrieb mit hydraulischer Untersetzung und Allradantrieb. Fahrsteuerung mit automatischer Lastregelung in Transport- und Arbeitsfahrt oder Vorgabe der Motordrehzahl (Geräuschbegrenzung). Differentialsperre optional.

Geschwindigkeiten: Fahrgeschwindigkeit automotiv 0-25 km/h, Arbeitsfahrt hydrostatisch 0-13 km/h, Rückwärtsfahrt 0-12 km/h.

Rahmen und Lenkung: Hydraulisch knickgelenktes 4-Rad-Chassis aus Stahlrohr. Integrierter und gedämpfter Pendelausgleich für optimale Bordsteingängigkeit. 4 Radmotoren.

Reifen: Standard: 195 R 14 C, optional: 26.00x12.00 – 12 Trelleborg T 539 Rasenreifen. Alternative Reifentypen auf Anfrage erhältlich.

Bremsen: Mehrfach-Sicherheits-Bremssystem. Hydrostatische Bremse über Fahrtrieb, zusätzlich hydraulische Betriebsbremse über Fußpedal. Mechanische Feststellbremse.

Kabine: Einsitz-Komfort-Kabine mit luftgefedertem, auf das Fahrergewicht einstellbaren Komfort-Fahrersitz. Ergonomische Anordnung aller Bedienelemente. Warmwasserheizung und Wärmeschutzverglasung der Frontscheibe, Rahmentüren mit Schiebefenstern, klappbare und von innen verstellbare Außenspiegel. Optional mit Klimaanlage.

Kehreinheit: Edelstahl-Behälter 1m³ (Bruttovolumen) mit hydraulischer Hochentleerung 1.400 mm, Vakuum-Sauggebläse und Umlaufwassersystem. Zusätzlich Frischwassereinspeisung im Saugmund sowie an den Tellerbesen. Hydraulisch angetriebene und in der Drehzahl sowie Arbeitsbreite vom Fahrersitz aus einstellbare Besen Ø 900 mm. Anfahrssicherung in den Besenarmen.

Anbauraum vorn: Front-Kehreinheit werksseitig montiert. Optional Wechsellvorrichtung auf Frontkuppeldreieck Kat.0 oder Mähertragarme. Tragkraft 300 kg.

Anbauraum hinten: Heckanbaurahmen für Sand- oder Salzstreuer, Tragkraft 400 kg. Optional Wechsellvorrichtung für Kehrbehälter zum Aufbau einer hydraulisch kippbaren Ladepritsche mit Tragkraft 400 kg.

Abmessungen und Gewichte:

Länge	mm	3.944
Breite (Standard/195 R 14 C)	mm	1.193
Höhe (mit Kabine)	mm	1.995
Leergewicht nach StVZO	kg	1.800
Zulässiges Gesamtgewicht	kg	2.500
Radstand	mm	1.430
Spurweite	mm	984
Bordsteingängigkeit (leer)	mm	200
maximale Kehrbreite	mm	2.250
Frischwassertank ca.	l	180

Änderungen in Form, Farbe und Ausführung im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.



Alles spricht für Hako:



Sauberkeit mit Sicherheit. Für Hako-Maschinen gelten strenge Qualitätsrichtlinien. Eben „Qualität made by Hako“. Und wir betreuen auch, was wir verkaufen. Weltweit.

Kauf, Miete, Leasing, Rental. Mit Hako können Sie Ihren Kapitaleinsatz ganz individuell planen. Und für die Maschinennutzung kurz-, mittel- oder langfristige Abschlüsse vereinbaren. Wir beraten Sie gern.

Wir sind Tag und Nacht für Sie da. Bereitschaftsdienst rund um die Uhr und Ersatzteil-Expressdienst: Heute bestellt und schon morgen früh vor Ort. Damit es so schnell wie möglich weitergehen kann.

Überall in Ihrer Nähe. Mit dem unbürokratischen dichten Hako-Vertriebs- und Servicenetz sind wir immer ganz in Ihrer Nähe. Ihr Plus, wenn Sie uns brauchen. Überzeugen Sie sich.

Hako
Clean ahead

Hako-Werke GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Telefon: (0 45 31) 8 06-0
Telefax: (0 45 31) 8 06-3 38
e-mail: info@hako.com · www.hako.com



Hako
Clean ahead

Hako-Citymaster 1200



Für eine
saubere Stadt.

Außen-
reinigung

Hako-Citymaster 1200

Es gibt viel zu tun in der City.

Der Hako-Citymaster 1200 bietet Ihnen die überzeugende Lösung für unterschiedlichste Einsätze. Maßgeschneidert auf die jeweiligen Anforderungen. Mit vielen Möglichkeiten der Funktionserweiterung, zum Beispiel für die Grünflächenpflege und den Winterdienst.



Leistung trifft Vielseitigkeit.

Die hervorragende Kehrleistung und extreme Wendigkeit durch die spurtreue Knicklenkung machen den Hako-Citymaster 1200 mit den multifunktionalen Erweiterungsmöglichkeiten zu der optimalen wirtschaftlichen Lösung für den kommunalen Ganzjahreseinsatz.

- Der Hako-Citymaster 1200 verfügt bereits serienmäßig über eine integrierte, wirkungsvolle und leise Abluftführung. Mit optionaler Dämmung wird sogar z. B. ein Nachteinsatz in sensiblen Bereichen auch außerhalb der zeitlichen Beschränkung der Maschinenlärmschutzverordnung (32. BImSchV, § 7ff) möglich.



- Die kraftvolle Kompakt-Kehrmaschine bietet hervorragende Sicht auf die Arbeitsfläche. Die Arbeitsbreite über Besensteuerung ist hydraulisch einstellbar. Vom Fahrersitz dosierbare Wassersprengereinrichtung an beiden Tellerbürsten sowie zusätzliche Wassereinspeisung am Saugmund.
- Bequemer, komfortabler Arbeitsplatz mit besonders geringen Innengeräuschen (76 dB). Ergonomisch angeordnete Bedienelemente. ①
- Serienmäßig: einstellbarer und mechanisch oder luftgefederter Fahrersitz für bequemes, ermüdungsfreies Arbeiten.

- Leistungsfähige Frischluftheizung mit auswechselbarem Feinstaubfilter und sechs Ausströmern für zugfreie und individuelle Belüftung sowie leistungsfähige Klimaanlage (Option).
- Schnell kommt man mit dem flexiblen Handsaugschlauch auch in schwer zugängliche Bereiche. ②
- Allradantrieb und der Pendelausgleich der gedämpften Knicklenkung läßt den Hako-Citymaster mühelos über Bordsteinkanten fahren. ③
- Edelstahlbehälter mit optimalen Befülleigenschaften. Bruttovolumen 1 m³. Die Entleerung erfolgt per Hochentleerung mit einer Hubhöhe bis zu 140 cm. ④
- Vor und nach der Arbeit kommt der tägliche Check. Leichter Zugang zu allen Aggregaten. Die Kontrolle der Betriebsstoffe ist so schnell erledigt – zu Ihrer Sicherheit. ⑤

