



Hako-Variette 500: Starker, kompakter Geräteträger für den professionellen Sommer- und Wintereinsatz

Sie wollen mehr Komfort.

Die Hako-Variette 500 bietet:

- optimal schwingungsge-dämpfter Führungsholm mit großen Gummilagern
- werkzeuglos und frei einstell-barer Holm für eine optimale Arbeitsposition
- abklappbarer Holm für kom-pakte Abmessungen beim Transport
- ergonomisch am Holm ange-ordnete Bedienelemente
- Geräteschnellkuppelsystem mit Zentralrohranschluß

Sie wollen mehr Leistung.

Die Hako-Variette 500 bietet:

- leistungsstarker HONDA-Großserienmotor 4,0 kW (5,5 PS)
- robusten, mechanischen Fahr-antrieb mit 2 Fahrstufen und Reversierschaltung
- Halbfreilaufachsen für leichteres Lenken bei hoher Traktion
- Geräteantrieb über Gelenkwelle

Sie wollen mehr Wirtschaftlichkeit.

Die Hako-Variette 500 bietet:

- kompaktes, professionelles Kraftpaket zum attraktiven Preis
- ausgewähltes Anbaugeräteprogramm für die professionelle Pflege von Anlagen und Flächen
- Handkupplungshebel zum Entriegeln des Fahr-antriebes für leichtes Versetzen ohne Motorlauf
- günstige Lebensdauer-kosten durch gewerbliche Auslegung und hochwertige Komponenten

Überzeugend in Preis und Leistung!

Leistung und Qualität bis ins Detail:



Schwingungsgedämpfter Führungsholm. Stufenlos höhenverstellbar für optimale Arbeitsposition. Alle Bedienelemente im Griffbereich.



Laufruhiger 4-Takt HONDA Großserienmotor 4,0 kW (5,5 PS) mit Handleichtstart und großem Tank 3,6 l.



Geräte-Schnellkuppelsystem mit Zentralrohranschluß für schnellen und werkzeuglosen Wechsel der Anbaugeräte. Geräteantrieb über vollgekapselte und robuste Gelenkwelle.



Schneeschild mit bequemer Seitenverstellung vom Holm aus. Gut dimensionierte AS-Bereifung Serie, Rasenreifen mit Schneeketten optional.

Technische Daten Hako-Variante 500

Grundgerät:	Kompletteinheit bestehend aus Motor, Getriebe, Holm und Rädern.
Motor:	HONDA GX 160 4,0 kW (5,5 PS), 1-Zylinder luftgekühlt mit Lastregelung und Handstart.
Radantrieb:	2 Fahrstufen mit Reversierschaltung, Handkupplung zum Trennen des Fahrantriebes.
Geräteantrieb:	Antrieb über Gelenkwelle.
Bereifung:	Serie: 13 x 5.00 - 6 AS, Rasenreifen (Option), Schneeketten (Option)
Gewicht:	Grundgerät: 54 kg mit Kehrmaschine: 86 kg, mit Schneeschild: 86 kg
Kehrmaschine:	Arbeitsbreite 100 cm mit Mittelantrieb, Kehrwalze mit Universalborstung, Durchmesser 30 cm. Kehrgutbehälter und Spritzschutz optional.
Schneeschild:	Arbeitsbreite 100 cm, Höhe 38 cm, vom Holm aus schwenkbar, integriertes Zusatzgewicht 11 kg, Gummi- und Stahlschürfleiste (auswechselbar)
Änderungen in Ausführung, Form und Farbgebung im Interesse der technischen Weiterentwicklung vorbehalten.	

Hako
Clean ahead

Hako-Werke GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Telefon: (0 45 31) 8 06-0
Telefax: (0 45 31) 8 06-3 38
Internet: www.hako.com
E-mail: info@hako.com



DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 14001