


# Defoam



## Schaumdämpfer

<b>Produktbeschreibung</b>	Schaumbremser
<b>Eigenschaften</b>	Neutraler Schaumbremser auf Silikonbasis für den Einsatz im Schmutzwasserbehälter von Scheuersaugmaschinen und Sprühextraktionsgeräten
<b>Anwendung</b>	<b>Scheuersaugmaschine:</b> 50 bis 250 ml pro 100 l Schmutzwasserbehälterinhalt <b>Sprühextraktionsgerät:</b> Mischen Sie 100 ml mit 1 l klarem Wasser. Verwenden Sie 50 bis 250 ml dieser Lösung pro 10 l Schmutzwasserbehälterinhalt.
<b>Verdünnung</b>	1:1.000. Bei starker Geruchsentwicklung entsprechend stärker dosieren.
<b>Gebrauchsanleitung</b>	Verteilen Sie Hako Defoam auf den Wänden des Schmutzwassertanks.
<b>Technische Daten</b>	pH-Wert unverdünnt    etwa 7 Geruch    geruchlos Farbe    Weiß Dichte    1 g/ml
<b>Bestell-Einheit</b>	99702000    Umkarton 2 x 5-Liter-Kanister



**Hako GmbH**  
Hamburger Straße 209-239  
D-23843 Bad Oldesloe  
Tel: +49 (0) 4531 806-0  
E-Mail: [info@hako.com](mailto:info@hako.com)  
Web: [www.hako.com](http://www.hako.com)

### Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich

