Gelwax



Bodenschutz

Produktbeschreibung Sprühreinigungs- und Pflegemittel auf Polymerbasis

Eigenschaften Kombiniertes Sprühreinigungs- und Pflegemittel auf Tensid- und

Polymerbasis. Reinigt, erneuert und korrigiert fast alle Acrylpolymer-Schutzschichten. Beim Polieren mit einem (Ultra-)Highspeed-

Gerät entsteht ein sehr schöner Glanz.

Anwendung Hako Gelwax ist geeignet für die Reinigung und Pflege aller wasser-

beständigen, mit Acrylpolymer behandelten harten Fußböden.

Verdünnung 10 bis 20 ml pro 1 l Wasser (1 bis 2 % / 1:100 bis 1:50)

Gebrauchsanleitung Sprühreinigung: Eine Sprühflasche mit Wasser füllen und die

richtige Menge Gelwax zufügen. Die Lösung auf die Oberfläche aufsprühen und mit einem Einscheibengerät und roten Pad verteilen. Den Boden polieren, bis er den gewünschten Glanz bekommen hat. **Mopp-Eimer-Kombination:** Den blauen Eimer mit Wasser füllen

und die richtige Menge Gelwax zufügen.

Die Oberfläche wie gewohnt mit einem Mopp behandeln. Den Boden vor Ingebrauchnahme gut trocknen lassen.

Technische Daten pH-Wert unverdünnt etwa 7

Geruch frisch
Farbe Weiß
Dichte 1,03 g/ml

Bestell-Einheit 70001116 Umkarton 2 x 5-Liter-Kanister







Hako GmbH

Hamburger Straße 209-239 D-23843 Bad Oldesloe Tel: +49 (0) 4531 806-0 E-Mail: info@hako.com Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., einem Unternehmen der Hako-Firmengruppe
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens
 12 Monate haltbar
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich

