



Cleanol Fresh



Schaumdämpfer

Produktbeschreibung	Schaumbremser
Eigenschaften	Neutraler Schaumbremser auf Silikonbasis für den Einsatz im Schmutzwasserbehälter von Scheuersaugmaschinen und Sprühextraktionsgeräten
Anwendung	Scheuersaugmaschine: 50 - 250 ml pro 100 Liter Schmutzwasserbehälterinhalt. Sprühextraktionsgerät: Mischen Sie 100 ml mit 1 Liter klarem Wasser. Verwenden Sie 50-250 ml dieser Lösung pro 10 Liter Schmutzwasserbehälterinhalt.
Verdünnung	1: 1.000. Bei starker Geruchsentwicklung entsprechend stärker dosieren.
Gebrauchsanleitung	Verteilen Sie Hako Defoam über die Wände des Schmutzwassertanks
Technische Daten	pH Wert unverdünnt Etwa (7) Geruch Geruchlos Farbe Weiß Dichte 1 g/ml
Bestell-Einheit	99702000 Umkarton 2 x 5 Liter Kanister



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 BAD OLDESLOE
Tel: +49 - 4531 8060
E-mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., ein Unternehmen der Hako-Firmengruppe.
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Hako-Werke GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

