

Easy Mat

Hako

Bodenschutz

Produktbeschreibung	Acrylpolymer schutzschicht								
Eigenschaften	Farblose Schutzmaßnahme auf Acrylpolymerbasis. Sehr haltbar und Anti-rutsch. Hinterläßt eine matte Glanz. Kann gepflegt werden mit einem (ultra) high speed gerät, aber bekommt dann mehr Glanz.								
Anwendung	Hako Easy Mat ist geeignet auf alle wasserbeständige harte Fußböden für anbringen einer Schutzschicht. Hako Easy Mat eignet sich durchaus für Schutz von Linoleum, PVC, Gummi usw. in Schule, Büros, Krankenhäuser usw. Alte und/ob poröse Boden vorbehandeln mit Hako Sealer.								
Verdünnung	NICHT verdünnen, gebrauchsfertiges Produkt.								
Gebrauchsanleitung	Reinige und entfette die Boden, entferne lose Schichten Polymerwachs für die Behandlung mit Hako Easy Mat. Gieße das Produkt sparsam aus über die Oberfläche und breite das Produkt aus mit ein Einwaschgerät oder (spezielle) Mop bis ein schöne egale Schicht entsteht. Wenn die Schicht trocken anfühlt, können Sie die nächste Schicht anbringen. Mindestens 12 Stunden aushärten lassen vor in Gebrauchnahme.								
Technische Daten	<table><tr><td>pH Wert unverdünnt</td><td>Etwa (8,5)</td></tr><tr><td>Geruch</td><td>Geruchlos</td></tr><tr><td>Farbe</td><td>Weiß</td></tr><tr><td>Dichte</td><td>1,03 g/ml</td></tr></table>	pH Wert unverdünnt	Etwa (8,5)	Geruch	Geruchlos	Farbe	Weiß	Dichte	1,03 g/ml
pH Wert unverdünnt	Etwa (8,5)								
Geruch	Geruchlos								
Farbe	Weiß								
Dichte	1,03 g/ml								
Bestell-Einheit	70001193 Umkarton 2 x 5 Liter Kanister								



Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 BAD OLDESLOE
Tel: +49 - 4531 8060
E-mail: info@hako.com
Web: www.hako.com

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., ein Unternehmen der Hako-Firmengruppe.
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Hako-Werke GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

