

# Easy Shine

# Hako

## Bodenschutz

<b>Produktbeschreibung</b>	Acrylpolymer schutzmaßnahmen
<b>Eigenschaften</b>	Farblose Schutzschicht auf Acrylpolymerbasis. Sehr haltbar und Anti-rutsch. Hinterläßt eine schöne Glanz. Kann gepflegt wurden mit eines (ultra) high speed gerät.
<b>Anwendung</b>	Hako Easy Shine ist geeignet auf alle wasserbeständige harte Fußböden für anbringen einer Schutzschicht. Hako Easy Shine eignet sich durchaus für Schutz von Linoleum, PVC, Gummi usw. Alte und/ob poröse Boden vorbehandeln mit Hako Sealer.
<b>Verdünnung</b>	NICHT verdünnen, gebrauchsfertiges Produkt.
<b>Gebrauchsanleitung</b>	Reinige und entfette die Boden, entferne lose Schichten Polymer wachse für die Behandlung mit Hako Easy Shine. Gieße das Produkt sparsam aus über die Oberfläche und breite das Produkt aus mit ein Einwaschgerät oder (spezielle) Mop bis ein schöne egale Schichte entsteht. Wenn die Schichte trocken anfühlt, können Sie die nächste Schichte anbringen. Mindestens 12 Stunden aushärten lassen vor in Gebrauch nahme.
<b>Technische Daten</b>	pH Wert unverdünnt    Etwa (8,5) Geruch                    Geruchlos Farbe                     Weiß Dichte                    1,03 g/ml
<b>Bestell-Einheit</b>	70001111    Umkarton 2 x 5 Liter Kanister



**Hako GmbH**  
Hamburger Straße 209-239  
D-23843 BAD OLDESLOE  
Tel: +49 - 4531 8060  
E-mail: [info@hako.com](mailto:info@hako.com)  
Web: [www.hako.com](http://www.hako.com)

### Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., ein Unternehmen der Hako-Firmengruppe.
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Hako-Werke GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

