

# Sealer



## Bodenschutz

<b>Produktbeschreibung</b>	Porenfüller
<b>Eigenschaften</b>	Farbloser Porenfüller auf Acrylpolymerbasis Lange haltbar Mit Anti-Rutsch-Effekt Mattglänzend.
<b>Anwendung</b>	Hako Sealer ist geeignet zum Füllen der Poren bei porösen oder wasserbeständigen Böden. Eignet sich hervorragend als Grundierung auf Linoleum. Geeignet auch für Beton und Zementböden.
<b>Verdünnung</b>	NICHT verdünnen, gebrauchsfertiges Produkt.
<b>Gebrauchsanleitung</b>	Boden grundreinigen und mit klarem Wasser nachspülen. Hako Sealer sparsam auf die Oberfläche gießen und mit Einwascher oder Mopp verteilen bis eine gleichmäßige Schicht entsteht. Mindestens 12 Stunden aushärten lassen vor In-Gebrauchnahme.
<b>Technische Daten</b>	pH Wert unverdünnt    Etwa (8) Geruch                      Geruchlos Farbe                        Farblos Dichte                        1,02 g/ml
<b>Bestell-Einheit</b>	70001107    Umkarton 2 x 5 Liter Kanister



**Hako GmbH**  
Hamburger Straße 209-239  
D-23843 BAD OLDESLOE  
Tel: +49 - 4531 8060  
E-mail: [info@hako.com](mailto:info@hako.com)  
Web: [www.hako.com](http://www.hako.com)

### Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., ein Unternehmen der Hako-Firmengruppe.
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Hako-Werke GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

