



Hako Defoam

Schaumdämpfer

Produktbeschreibung	Schaumdämpfer
Eigenschaften	Neutraler Schaumdämpfer auf Silikonbasis für den Einsatz in Schmutzwasserbehälter in Scheuersaugmaschinen und Sprühextraktionsgeräten.
Anwendung	Hako Defoam ist geeignet für die Verwendung in allen Reinigungsmittellösungen, die andernfalls zu stark schäumen. Wenn Schaum in der Saugmotor hingeratet, kann es Schaden an der Motor verursachen.
Verdünnung	Scheuersaugmaschine: 50 - 250 ml pro 100 Liter Schmutzwasserbehälterinhalt. Sprühextraktionsgerät: Mischen Sie 100 ml mit 1 Liter sauber, kaltes Wasser. Verwenden Sie 50-250 ml dieser Lösung pro 10 Ltr Schmutzwasserbehälterinhalt.
Gebrauchsanleitung	Verteile Hako Defoam über die Wände des Schmutzwasserbehälters des Geräts
Technische Daten	
pH Wert unverdunnt	Etwa (7)
Geruch	Geruchlos
Farbe	Weiß
Dichtheid	1 g/ml
Bestell Einheit	99702000 Umarton 2 x 5 Liter Kanister



Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., ein Unternehmen der Hako-Firmengruppe.
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern. Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Hako-Werke GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: (04531) 806 0
Fax: (04531) 806 338
E-Mail: info@hako.com Web: www.hako.com

