


Hako Defoam

Schaumdämpfer

Produktbeschreibung Schaumdämpfer


Eigenschaften

Neutraler Schaumdämpfer auf Silikonbasis für den Einsatz im Schmutzwasserbehälter von Scheuersaugmaschinen und Sprühextraktionsgeräten



Anwendung

Hako Defoam ist geeignet für die Verwendung in allen Reinigungsmittellösungen, die andernfalls zu stark schäumen. Schaum in der Saugturbine kann zu Schäden führen.



Verdünnung

Scheuersaugmaschine:

50 - 250 ml pro 100 Liter Schmutzwasserbehälterinhalt.

Sprühextraktionsgerät:

Mischen Sie 100 ml mit 1 Liter klarem Wasser. Verwenden Sie 50-250 ml dieser Lösung pro 10 Liter Schmutzwasserbehälterinhalt.



Gebrauchsanleitung

Verteilen Sie Hako Defoam über die Wände des Schmutzwassertanks



Technische Daten

pH Wert unverdünnt

Etwa (7)

Geruch

Geruchlos

Farbe

Weiß

Dichte

1 g/ml

Bestell-Einheit

99702000

Umkarton 2 x 5 Liter Kanister

Allgemeine Daten:

- Hergestellt bei Hilco Chemie B.V., ein Unternehmen der Hako-Firmengruppe.
- Frostsicher, kühl und dunkel lagern
- Unangebrochene Verpackung mindestens 12 Monate haltbar.
- Die Hako GmbH übernimmt keine Haftung für falsche oder unsachgemäße Anwendung.
- Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Anwender erhältlich.

Hako GmbH
Hamburger Straße 209-239
D-23843 Bad Oldesloe
Tel: (04531) 806 0
Fax: (04531) 806 338
E-mail: info@hako.com

Web: www.hako.com

